



tesa® 54333

製品案内



ホールカバー用 白色透明シール

製品の説明

tesa® 54333は外装向けのホールカバー用テープです。PET基材に厚手のアクリル系粘着剤を組み合わせた白色透明テープであり、塗装に対して高い粘着力を示し、粗面への接着にも優れます。

特性：

- ・ 白色透明であるため貼り合わされた部位が視認できます。
- ・ 錆防止に役立ちます。
- ・ 凹凸のある部位にも密着します。
- ・ 耐ストーンチップ特性に優れます。
- ・ 190°Cの耐熱性があります。
- ・ 耐突き刺し性に優れます。
- ・ 塗板やアンダーボディーコート（PVC）への密着性に優れます。
- ・ 耐薬品性に優れます。
- ・ スチール、アルミ、樹脂、塗板、CFRPなどの樹脂によくつきます。

用途

tesa® 54333は自動車製造の様々な工程においてお使いいただけます。

電着塗装後やシーラントが必要な部位
塗装前の高い密着性が求められる部位
組み立てラインでの外装部位
塗装時の視認可能な部位

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|-----|-------|-------|
| ・ ライナー | 紙 | ・ 粘着剤 | アクリル系 |
| ・ 基材 | PET | ・ 色 | 半透明 |

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=54333>



tesa® 54333

製品案内

特性 / 性能

- 耐突き抜け性 600 N

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=54333>