



# tesa<sup>®</sup> Professional 4439

## 製品案内



### 屋外用マスキングテープ

#### 製品の説明

tesa<sup>®</sup> 4439は、屋外での使用に適したマスキングテープです。耐紫外線、耐候性に優れており、様々な天候下の屋外で安定した性能を発揮します。また、薄くて強靱な基材により、きれいな見切りが可能です。使用後は簡単に剥がすことが可能です。

#### 用途

- ・ 屋外での作業に適します。
- ・ きれいな見切りが必要な塗装マスキングに適します。
- ・ 長期間（8週間以内）の貼付けが必要な用途にお使いいただけます。

#### 製品の構成

- |       |        |      |    |
|-------|--------|------|----|
| ・ 粘着剤 | アクリル系  | ・ 基材 | 和紙 |
| ・ 総厚  | 100 µm |      |    |

#### 特性 / 性能

- |        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| ・ 破断伸び | 5 %     | ・ 引張強度 | 35 N/cm |
| ・ 耐UV性 | 8 weeks |        |         |

#### 被着体ごとの粘着強さ

- |           |          |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 1.8 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional

## 4439

製品案内

### 免責事項

tesa<sup>®</sup> (テサ<sup>®</sup>) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社(テサテープ株式会社)へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。  
<http://l.tesa.com/?ip=04439>