

# tesa® 54333

## 製品案内



### ホールカバー用 白色透明シール

tesa® 54333は外装向けのホールカバー用テープです。PET基材に厚手のアクリル系粘着剤を組み合わせた白色透明テープであり、塗装に対して高い粘着力を示し、粗面への接着にも優れます。

#### 特性：

- ・ 白色透明であるため貼り合わされた部位が視認できます。
- ・ 錆防止に役立ちます。
- ・ 凹凸のある部位にも密着します。
- ・ 耐ストーンチップ特性に優れます。
- ・ 190°Cの耐熱性があります。
- ・ 耐突き刺し性に優れます。
- ・ 塗板やアンダーボディーコート（PVC）への密着性に優れます。
- ・ 耐薬品性に優れます。
- ・ スチール、アルミ、樹脂、塗板、CFRPなどの樹脂によくつきます。

#### 用途

tesa® 54333は自動車製造の様々な工程においてお使いいただけます。

電着塗装後やシーラントが必要な部位  
塗装前の高い密着性が求められる部位  
組み立てラインでの外装部位  
塗装時の視認可能な部位

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 技術データ

・ 基材	PET	・ ライナー	紙
・ 色	半透明	・ 耐熱性（30分）	190 °C
・ 総厚	550 µm	・ 耐突き抜け性	600 N
・ 粘着剤	アクリル系		

#### 粘着力

- ・ スチール 10.0 N/cm

最新情報につきましては、右記リンク先をご覧ください  
<http://l.tesa.com/?ip=54333>

# tesa® 54333

## 製品案内



### 物性

- 塗装適合性 ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
- Humidity Sealing ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●
- なじみ性 ●●●● ●●●● ●●●● ●●●●

相対判定: ●●●● 非常に良好 ●●●● 良好 ●● 普通 ● 弱い

### Disclaimer

テサ製品は多くのお客様で多くの実績を持っており、個々のお客様の問題解決に向け情報提供を心がけております。テサ製品はそれぞれの用途に向けて設計されており、目的外の使用に関してはテサテープは使用の結果を保証致しかねます。また、適用用途であってもお客様の環境によっては支障が生じる場合がありますので、使用にあたってはお客様で適合性を御判断ください。御質問がございましたらテサテープに御相談ください。



最新情報につきましては、右記リンク先をご覧ください  
<http://l.tesa.com/?ip=54333>