



tesa® 4244 PV2



製品案内

マスキングテープ

製品の説明

- 柔らかい基材を使用しているため曲線部に良くなじみます
- 耐熱性に優れます
- 引張強度に優れ、よく伸びます

用途

- 自動車のボディー、ウレタンやPP製などのバンパーのペイント
- マスキング作業の見切りライン用に

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|--------|
| • 基材 | PVCフィルム | • 総厚 | 137 μm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|----------|-----|--------------------|---------|
| • 再剥離性 | Yes | • 引張強度 | 36 N/cm |
| • 打ち抜き適性 | Yes | • Hand tearability | 非常に優れる |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.2 N/cm |
|-----------|----------|

備考

打ち抜き加工をおこなうための、ライナー付きの製品 (PV4) もございます。

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。