



tesa® 64613

제품 정보



보급형 덕트 테이프

제품 설명

tesa® 64613은 손으로 찢기 쉬우며 각종 표면에 잘 부착되는 폴리 코팅된 클로스 테이프로서 전단 저항력과 인장 강도가 우수합니다. 잘 풀리며 일직선으로 잘 찢기는 제품입니다.
각종 포장, 묶음, 수리 용도로 적합한 제품입니다.

Applications

- 덕트 실링
- 보호 필름 패스닝
- 쓰레기 봉투 밀봉
- 고정, 마무리, 포장 외에도 다양하게 활용됨

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|
| • 기재 소재 | PE 코팅된 직물 | • 총두께 | 190 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | • 테이프 두께 | _NULL µm |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| • 연신률 | 16 % | • 내열성 (30분) | 93 °C |
| • 인장강도 | 39 N/cm | • 메쉬 | 27 count per square inch |
| • 골게 자른 면 | good, medium | • 손으로 찢을 수 있는 | good |
| • 내습성 | medium | | |

점착력(수치)

- | | |
|------------|-----------|
| • Steel점착력 | 4.95 N/cm |
|------------|-----------|



tesa® 64613

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=64613>