



# tesa® 4613 Utility Duct Tape



## 제품 정보

### 보급형 덕트 테이프

### 제품 설명

tesa® 4613은 보급형 덕트 테이프입니다. 27 메시 직물 PET/면직물 기재에 천연고무 접착제가 코팅된 제품입니다. tesa® duct 4613은 다양한 용도로 사용되는 일반적인 덕트 테이프의 특성을 갖춘 접착 테이프입니다.

#### 특성:

- 거친 표면에도 잘 부착됨
- 손으로 찢기 쉬움
- 방수성
- 유연함
- 2가지 색상: 검은색, 은색

### 특성

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

### Applications

- 덕트 실링
- 보호 필름 패스닝
- 쓰레기 봉투 밀봉
- 고정, 마무리, 포장 등 다양하게 활용됨

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |           |       |        |
|----------|-----------|-------|--------|
| • 기재 소재  | PE 코팅된 직물 | • 총두께 | 180 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무      |       |        |

### 속성 / 성능 값

- |               |         |               |                          |
|---------------|---------|---------------|--------------------------|
| • 연신률         | 18 %    | • 단기간 온도저항    | 80 °C                    |
| • 인장강도        | 30 N/cm | • 메쉬          | 27 count per square inch |
| • Fogging(포깅) | low     | • 손으로 찢을 수 있는 | good                     |
| • 내습성         | good    | • 형광          | 아니오                      |
| • 노후성 (UV)    | good    |               |                          |



# tesa® 4613 Utility Duct Tape

## 제품 정보

### 접착력(수치)

- Steel접착력 4.3 N/cm

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04613>