



tesa® 4308

제품 정보



고난이도 마스킹 용도의 마스킹 테이프

제품 설명

tesa® 4308은 100°C까지 견딜 수 있는 크레이프지 마스킹 테이프입니다. 두 컴포넌트 타입의 페인트나 또는 수성 페인트에도 사용이 가능합니다. 기재에 광택제나 페인트가 침투하거나 스며들지 않습니다.

tesa® 4308은 잔사 없이 잘 제거됩니다.

페인팅시 선명한 색감이 구현됩니다.

지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applications

tesa® 4308은 CBR 및 운송 산업에서 고난이도의 마스킹 어플리케이션을 위해 특수 개발된 제품입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------------|--|--------|
| • 기재 소재 | 약간 크레이프화된 종이 | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | • 총두께 | 170 µm |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률 | 13 % | • 선명한 색감 | very good |
| • 인장강도 | 53 N/cm | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |
| • 내열성 (60분) | 100 °C | • 친화성(순응성) | good |
| • 떼어내기 쉬운 | 네 | • 페인트 결합 | very good |

점착력

- | | |
|------------|--------|
| • Steel점착력 | 4 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 4308

제품 정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다