



tesa® 4651

제품 정보



프리미엄 아크릴 코팅 클로스 테이프

제품 설명

tesa® 4651은 강력 고품질 아크릴 코팅 클로스 테이프입니다. 148 메쉬 직물 레이온 기재와 천연고무 점착제로 구성된 제품입니다. tesa® 4651은 거의 모든 용도에 사용할 수 있는 매우 강력한 클로스 테이프입니다.

특성:

- 거친 표면에도 잘 부착됨
- 뛰어난 인장 강도
- 종횡 방향의 깔끔한 절단면
- 테이프 위에 쓰기 용이함
- 적합성(conformable)
- 8가지 색상: 검은색, 흰색, 회색, 노란색, 파란색, 붉은색, 초록색, 갈색

지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applications

- 고중량 파이프, 프로파일 등의 번들링 및 강화
- 보어홀 및 기타 오프닝을 막아줌
- 와이어 및 케이블 마킹
- 라벨 부착 및 컬러 코딩
- 바닥 마킹
- 파이프의 기밀성 유지 및 영구적 실링
- 날카로운 모서리 보호
- 와이어 고정 및 절연
- 깡통이나 튜브 밀봉
- 바닥 코팅
- 샌드블래스팅
- 그 외에도 다양하게 활용됨



tesa® 4651

제품 정보

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	아크릴 코팅 천	• 총두께	310 µm
• 점착제 종류	천연고무	• 이형지 두께	76 µm
• 이형지 종류	종이	• 이형지 색깔	황색
• 바이오기반 (무게기준)	68 %		

속성 / 성능 값

• 연신률	13 %	• 내습성	good
• 인장강도	100 N/cm	• 메쉬	145 threads/inch ²
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C	• 손으로 찢을 수 있는	very good
• 골게 자른 면	very good	• 쓰기 쉬운	네
• 내마모성	very good		

점착력

• Steel점착력	3.3 N/cm
------------	----------

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04651>