



tesa® 64250

제품 정보



안전운송용 유연한 테이프

제품 설명

tesa® 64250은 TPP(인장화 폴리프로필렌) 기재로 되어 유연하고 강합니다. 적합성(conformable)이 뛰어나 3차원 표면에 부착하기에 이상적인 제품입니다.

tesa® 64250은 다양한 표면에서 잔사가 남거나 변색되는 경우 없이 제거되는 제품입니다.

Applications

프린터, 스캐너, 복사기 등 사무실 자동화 기기와 가전제품의 운송 시 고정

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|-------|
| • 기재 소재 | MOPP | • 총두께 | 79 µm |
| • 점착제 종류 | 아크릴 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|---------------------|---|
| • 연신률 | 30 % | • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 |
| • 인장강도 | 100 N/cm | • 변색현상 없음 | 네 |

접착력

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 3 N/cm |
|------------|--------|

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다