



tesa® 54221 Precision Die Cuts

제품 정보

고사양 BSR 용의 프리미엄 펠트 테이프

제품 설명

tesa® 54221은 점착력이 우수한 검은색의 펠트 제품입니다(두께: 2.1 mm). 최상의 적합성과 뛰어난 소음 댐핑 성능을 갖춘 제품입니다.

특성:

- 뛰어난 소음 댐핑 특성
- 내마모성
- 우수한 적합성(conformable)
- 우수한 점착력
- 매우 우수한 진동 흡수 성능
- 내후성
- 비발화성 제품

특성

- Excellent noise damping properties
- Abrasion resistance
- High conformability
- High adhesive power
- Very good vibration absorbance
- Ageing resistance
- Does not ignite

Applications

- 철저한 방음이 필요한 경우에 적합
- 진동 격리
- 부품의 충격 흡수
- 곡면의 3차원 표면 등 까다로운 부착 부위에 적용
- 보다 큰 틈새를 이어줌

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------|----------|---------|
| • 기재 소재 | 펠트 | • 총두께 | 2000 µm |
| • 점착제 종류 | 변성 아크릴 | • 컬러 | 검정 |
| • 이형지 종류 | PET | • 이형지 색깔 | 투명성 |

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54221>



tesa® 54221

Precision Die Cuts

제품 정보

속성 / 성능 값

• 연신률	45 %	• 내마모성	good
• 인장강도	86 N/cm	• 내습성	medium
• 기재 중량	330 g/m ²		

추가정보

Sound dampening properties and abrasion resistance are measured according to LV 312.

tesa® 54221 can be supplied individually to customer specification in various dimensions.
Under the product number tesa® 60421, the material is also available as customized rolls.

Further material option:

tesa® 54236, 3.6mm, Grammage 600g/m²

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54221>