



tesa® 54902 Precision Die Cuts

제품 정보

고사양 BSR 용의 고성능 우레탄 폼 테이프

제품 설명

tesa® 54902는 접착력이 우수한 검은색의 폴리우레탄 폼 제품입니다(두께: 3.3mm). 자동차 산업에서 소음 댐핑, 넓은 틈의 씰링, 에너지 흡수에 매우 적합한 제품입니다.

특성:

- 뛰어난 소음 댐핑 특성
- 일정한 압축변형을
- 외부 환경에 대한 내성
- 우수한 접착력
- 충격과 진동을 잘 흡수함
- 가스 방출이 적음(캐리어)
- 난연성

특성

- Excellent noise damping properties
- Constant compression set
- Outdoor resistant
- High adhesion power
- Absorbance of shock and vibrations
- Very low outgassing (Carrier)
- Self extinguishing

Applications

- 철저한 방음이 필요한 경우
- 부품의 충격 흡수

*자동차 외부에서도 수밀/기밀 봉합 및 보다 큰 틈새를 이어주는 역할

- 진동 격리
- 충격 에너지 흡수

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|---------|----------|---------|
| • 기재 소재 | 연성 PU 폼 | • 총두께 | 3400 µm |
| • 접착제 종류 | 변성 아크릴 | • 컬러 | 검정 |
| • 이형지 종류 | PET | • 이형지 색깔 | 투명성 |

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54902>



tesa® 54902 Precision Die Cuts

제품 정보

속성 / 성능 값

• 연신률	65 %	• 내마모성	low
• 인장강도	14 N/cm	• 내습성	good
• 기재 밀도	320 kg/m ³	• 다이컷팅에 적합	네

추가정보

Sound dampening properties and abrasion resistance are measured according to LV 312.

Further material options:

tesa® 54901, 4.8mm firm

tesa® 54903, 3.3mm very firm

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=54902>