



4863

제품 정보



Non-slip

제품 설명

tesa® 프린터용 4863은 실리콘 고무 코팅으로 덮인 특수 처리된 직물로 구성되어 있습니다. 이 양각된 표면은 끈적끈적한 물질에 강한 내성을 가지면서도 매끄러운 기질에는 안정적인 "미끄럼 방지" 효과를 제공합니다. 미끄럼 방지 특성은 양각된 표면에 의해 최대화되고 연장됩니다.

Applications

tesa® 4863 제품은 롤러 래핑 애플리케이션용으로 특별히 설계되었습니다. 많은 경우 기계에서 롤러를 제거하지 않고 새 커버링을 적용할 수 있습니다.

다음의 산업 분야를 포함:

- *인쇄업
- *방직업
- *접착테이프제조사
- *범용, 웹기반 프로세스 및 컨버팅 산업

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------------|----------|--------|
| • 기재 소재 | 실리콘으로 코팅된 천 | • 총두께 | 620 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | • 컬러 | 회색 |
| • 이형지 종류 | PP | • 이형지 두께 | 80 µm |

접착력(수치)

- Steel접착력 3.5 N/cm

추가정보

The product shelf-life is 12 months.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04863>



4863

제품 정보

추가정보

4863 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04863>