



tesa® 4204 PV5

제품 정보

투명 포장 테이프

제품 설명

모든 종류의 표면에 잘 부착되고 밀봉에 적합한 특성을 가짐.

탁월한 내구성으로 밀봉된 박스 그리고 야외활동에 지저함. tesa® 4204 PV5은 일반적인 데스크 디스펜서로 사용가능함. tesa® 4204 PV 5은 다른 PP 워터베이스의 아크릴 테이프와 비교하여 고정 점착력이 우수하여 제거 후 잔사가 적음.

환경 친화적인 제품.

제지가 또는 재활용 회사들이 확인한 바, 카드보드 폐기 재생 처리과정에 지장을 주지 않음.

특성

- The ageing stability allows long storage times for the sealed boxes, as well as superior outdoor behaviour.
- Compared to most other PP waterbased acrylic tapes tesa® 4204 PV 5 has an improved adhesive anchorage, which reduces the risk of adhesive residues after removal.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Applications

tesa® 4204 PV5은 작은 상자, 봉투, 강통 또는 플라스틱 상자 밀봉에 적합.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| • 기재 소재 | PP 필름 | • 총두께 | 52 µm |
| • 점착제 종류 | 아크릴 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| • 연신률 | 150 % | • 인장강도 | 50 N/cm |
|-------|-------|--------|---------|

점착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel점착력 | 3.2 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 4204 PV5

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04204>