




tesa® 61815 SPT Series



제품 정보

블랙 PET 양면 테이프

제품 설명

tesa® 61815 제품은 새로운 아크릴 접착제가 장착된 블랙 PET 백킹으로 구성된 양면 자가 접착 테이프입니다.

특성

- Very high bonding strength
- Outstanding push-out resistance
- Outstanding shock resistance
- Good LSE performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Black color for easy detection or design purposes

Applications

- Cover lens mounting in electronic devices
- * Touch panel mounting in electronic devices

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	PET 필름	• 컬러	검정
• 접착제 종류	변성 아크릴	• 이형지 두께	50 µm
• 이형지 종류	PET	• 이형지 무게	70 g/m ²
• 총두께	300 µm	• 이형지 색깔	투명성

속성 / 성능 값

• 연신률	80 %	• 단기 온도저항	200 °C
• 인장강도	140 N/cm	• 장기 온도저항	100 °C
• Tack	good	• 정적 전단응력 (23°C)	good
• 내습성	very good	• 정적 전단응력 (40°C)	good
• 노후성 (UV)	very good		

접착력

• PC접착력 (초기)	18 N/cm	• Steel접착력 (초기)	20 N/cm
• PC접착력 (14일 경과)	22 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	21 N/cm



tesa® 61815 SPT Series

제품 정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다