



tesa® 54338

제품 정보



영구적 홀커버링 테이프(정밀 다이컷)

제품 설명

tesa® 54338은 뛰어난 성능의 PET 테이프로서 자동차 내부 및 외부의 다양한 홀들을 영구적으로 봉인하는데 적합합니다. 이 다이컷 제품은 흰색 글라신 이형지를 사용합니다. 이형지는 페인트 사용 공정에서도 적합합니다.

Applications

모든 PVC나 최대 200 °C까지의 페인트의 오븐 건조 공정에 적합한 폴리에스터 테이프입니다.

전기영동 페인팅 후 UBS(PVC)와 실런트 간의 호환성과 anchoring force가 요구되는 부분(차체 플랫폼, 휠 하우스, 엔진실 등)에 활용

페인트 공정 전에 페인트와의 강력한 호환성이 요구되는 부분(A/B 필라, 실(sill), 트렁크 등)에 사용
조립 라인에서 모든 차체 부분의 내부 및 외부의 홀 커버링에 쓰임

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------|-------|-------|
| • 기재 소재 | PET필름 | • 총두께 | 95 µm |
| • 접착제 종류 | 변성 아크릴 | • 컬러 | 투명성 |
| • 이형지 종류 | 글라신지 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------------|--------|--------|-----------|
| • 내열성 (30분) | 160 °C | • 내화학성 | very good |
|-------------|--------|--------|-----------|

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다