



# tesa® 4163

## 제품 정보



### 범용 PVC 테이프

### 제품 설명

tesa® 4163은 필름 유연성이 좋고 UV 및 풍화 방지 아크릴 접착제를 사용하는 특수 제작된 부드러운 PVC 테이프입니다. tesa® 4163은 전기 설치, 수리, 스폰라이싱 또는 번들링에 예외적으로 적용되지만 보편적으로 적용 가능합니다. PVC-백킹은 높은 내구성을 제공하며, 아크릴계 접착제는 다양한 표면에 높은 밀착성을 보장합니다. 또한 이 테이프는 미국 안전 표준 302를 준수합니다. tesa® 4163은 검은색, 흰색, 회색, 파란색, 노란색, 빨간색 및 녹색의 다양한 색상으로 제공됩니다. 일반적인 폭은 12mm 및 19mm이며, 33m 길이로 제공됩니다.

### 특성

- UL510 및 DIN EN 60454-2(VDE 0340-2):2008-05, 조항 20에 따른 난연제
- 우수한 적합성의 유연한 소프트 PVC 백킹
- 다양한 표면과의 밀착성이 우수함
- tesa® 4163은 미국 안전 표준 302를 준수합니다.

### Applications

- 프리미엄 다목적 소프트 PVC 테이프는 전기 설치 작업, 수리, 스폰라이싱 또는 번들용도에 적합.
- 다양한 밝은 색상으로 제공되는 tesa® 4163은 마킹(표시)용 및 컬러-코딩이 가능
- 예를 들어 워터 & 난방 파이프 설치에 사용되는 Isogenogrey회색

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| • 기재 소재  | 연한 PVC | • 총두께 | 126 µm |
| • 접착제 종류 | 아크릴    |       |        |

### 속성 / 성능 값

- |        |         |          |        |
|--------|---------|----------|--------|
| • 연신률  | 295 %   | • 절연파괴전압 | 7000 V |
| • 인장강도 | 30 N/cm |          |        |

### 접착력(수치)

- |            |          |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 1.8 N/cm |
|------------|----------|



# tesa® 4163

## 제품 정보

### 추가정보

tesa® 4163제품은 미국 안전 표준 302를 준수합니다.

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04163>