



# 51026 PV9



## 제품 정보

범용성 향상용 PET 클로스 Sleeve

## 제품 설명

tesa Sleeve® 51026 PV9는 길이 방향 부착용이며, 끝단부에 아크릴 접착제가 코팅된 PET 클로스 제품입니다.

### 주요 특성:

- 우수한 내열성 150°C/3000h
- 우수한 유연성
- 내마모성
- 길이 방향으로 부착이 쉽고 효율적임

색상: 검은색, 주황색

## 특성

- High temperature resistance
- High flexibility
- Excellent cable compatibility
- Resistant to ageing
- Resistant to environmental influences
- Flame retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear resistant
- Flexible and smooth

## Applications

tesa Sleeve® 51026 PV9는 엔진실 용으로 설계된 제품으로 우수한 유연성을 갖추고 있습니다. 길이방향으로 적용하는 제품임

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

- |          |      |       |        |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재  | PET천 | • 총두께 | 220 µm |
| • 접착제 종류 | 아크릴  |       |        |



# 51026 PV9

## 제품 정보

### 속성 / 성능 값

- 소음 댐핑 (LV312) Class A
- 최대 내열도 150 °C
- 최저 내열도 -40 °C

### 접착력(수치)

- Steel접착력 5.5 N/cm

## 추가정보

Standard widths: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standard lengths: 50 m

- Most combinations of width and length are possible

Also available with customized perforation

- Standard perforation length: 100-940 mm (in increments of 10 mm)
- Further dimensions are available on request

Harness diameter / tesa Sleeve® width recommendation

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm - 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Standard core diameter: 76 mm
- " = RAL 2007. Some color fadings can occur under continuous strong heat conditions. A standard for color is not specified

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고

있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성

또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=51026>