




tesa® 4661

제품 정보



표준 아크릴 코팅 클로스 테이프

제품 설명

tesa® 4661은 강력 아크릴 코팅 클로스 테이프입니다. 148 메쉬 레이온 직물 기재에 천연고무 접착제가 들어간 제품입니다.

tesa® 4661은 부품의 벨팅에도 널리 쓰이며 다양한 용도로 사용되는 유용한 클로스 테이프입니다.

특성:

- 거친 표면에도 잘 부착됨
- 매우 높은 인장 강도
- 내마모성
- 7가지 색상: 검은색, 흰색, 회색, 노란색, 파란색, 붉은색, 초록색

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

특성

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Applications

- 와이어 및 케이블 마킹
- 파이프, 프로파일 등의 번들링
- 소음 및 스크랩 방지
- 하네스
- 컬러 코딩
- 날카로운 모서리 보호
- 상자, 강통, 튜브 봉인
- 부품, 못, 스크루, 자전거 림 등의 벨팅
- 바닥 마킹
- 샌드블래스팅
- 바닥 코팅



tesa® 4661

제품 정보

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	아크릴 코팅 천	• 바이오기반 (무게기준)	60 %
• 점착제 종류	천연고무	• 총두께	300 µm

속성 / 성능 값

• 연신률	12 %	• 내열성 (30분)	140 °C
• 인장강도	100 N/cm	• 떼어내기 쉬운	네
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C	• 메쉬	145 count per square inch
• 골게 자른 면	very good	• 손으로 찢을 수 있는	very good
• 내마모성	very good	• 스폴로 감을수 있는	네
• 내습성	good	• 쓰기 쉬운	네

점착력(수치)

• Steel점착력	5.8 N/cm
------------	----------

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04661>