



tesa® 52330

제품 정보



플레이트 마운팅용 테이프(플렉소그래픽 인쇄에서) - 특히 골판지 후인쇄에 적합

제품 설명

tesa® 52330은 이상적인 점착성과 최적의 기재 특성을 갖추어 골판지 후인쇄 과정에서 플레이트 마운팅에 매우 적합한 제품입니다.

점착 특성

- 점착제 코팅 중량이 높아 "백그라운드"에 있던 플레이트가 안정적으로 마운팅됨
- 점착 특성이 우수하여 마운팅된 플레이트가 안정적으로 수직으로 보관됨

기재 특성

- tesa® 52330은 직물 기재가 들어가 유연하고 안정되어, 골판지 후인쇄 공정에서 플레이트에 사용하기에 매우 적합함
- 기재가 안정적이어서 마운팅된 테이프를 수직으로 보관할 수 있음

추가적인 특성

- tesa® 52330의 주름진 라이너가 플레이트 마운팅 과정에서 에어버블 형성을 방지함

Applications

tesa® 52330은 점착 특성과 기재 특성이 뛰어나 인쇄 후 골지에 플레이트를 마운팅 하는 용도로 적합합니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|----------|---------|
| • 기재 소재 | 천 | • 이형지 종류 | 크레이프 종이 |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | |
|---------|-----|
| • 두께 범주 | 380 |
|---------|-----|

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다