



tesa® 60120

제품 정보

액체 접착 촉진 제품

제품 설명

tesa® 60120 제품은 다양한 기판, 특히 포토폴리머 인쇄판의 PET 안착 필름등에 tesa® Twinlock 또는 tesa® Softprint 제품의 접착성을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다.

Applications

Our tesa® 60120 is recommended for using on the backside of printing plates. This product can be used to significantly improve the bonding strength of tesa® Twinlock or tesa® Softprint. Testing shows significantly higher peel adhesion values.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- 컬러 검정

속성 / 성능 값

- 밀도 0.82 g/cm³
- 일관성 액체

추가정보

Before using our adhesion promoter, the bonding surface should be free of dust, grease, oil, moisture, and other contaminants. Therefore, we highly recommend cleaning the substrate with a lint-free cloth using 100 % of IPA.

Once the surface has been cleaned, you can go ahead and apply our tesa® 60120 with the Pen. The relevant surface should be coated thinly with adhesion promoter in order to reach the highest bonding performance. It is important to wait at least one minute in order to give solvents time to evaporate. Please make sure to keep the prepared surface free of contaminants prior to the application.

For further information and advice on safe handling please refer to our safety data sheet (SDS), which is available upon request.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=60120>



tesa® 60120

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=60120>