




tesa® 61531

제품 정보



25µm moisture blocking display tape

제품 설명

tesa® 61531 is a superior moisture blocking tape designed for encapsulation of water sensitive substrates

특성

- Superior moisture blocking
- High bonding strength
- Smooth and easy liner removal

Applications

- Rear-side encapsulation with lamination of rigid or flexible substrates
- Encapsulation of sensitive displays (e.g. OLED)
- Bonding of display rear side of the display to metal foil

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	없음	• 컬러	beige
• 접착제 종류	특수	• 이형력 낮은 이형지 두께	50 µm
• 이형지 종류	PET	• 이형력 높은 이형지 두께	50 µm
• 총두께	25 µm		

속성 / 성능 값

• WVTR (38°C, 90%RH)	0.4 g/sqm*d	• 지연시간	10000 hour(s)
----------------------	-------------	--------	---------------

접착력(수치)

• 알루미늄접착력 (초기)	4.7 N/cm	• PI접착력 (초기)	4.7 N/cm
• 유리접착력 (초기)	4.5 N/cm		

추가정보

- Easy release liner is on the inside of the roll
- Please refer to recommended storage conditions
- Lag time 60°C, 90% rel. humidity, 6.5 mm gap

* WVTR after all getter is used up

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=61531>



tesa® 61531

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=61531>