



tesa® 51136 PV0



제품 정보

표면 보호 및 마스킹 테이프

제품 설명

tesa® 51136은 아크릴 접착제가 있는 자기 접착식 폴리에틸렌 테이프로서 전문적인 도장 프로세스에서 면적이 넓은 플라스틱 부분의 마스킹에 사용됩니다. 테이프의 색상 덕분에 어두운 표면과 대비되어 쉽고 빠르게 부착할 수 있습니다.

tesa® 51136은 또한 좀더 구조화된 표면들에 쓰이는 내부 보호 테이프입니다.

tesa® 51136 PV2는 이보다 더 접착력이 우수하여 거친 표면이나 카펫에 쓰이는 제품입니다.

특성

- 녹색 반투명 필름
- 양호한 접착력과 잔사 없는 제거 가능
- 다양한 PP, ABS 및 섬유와 같은 표면에 사용
- 수리 및 최종 수리 감소로 인한 비용 절감
- 특수 장비가 필요하지 않으므로 간단하고 저렴한 비용으로 적용 및 제거 프로세스 보장
- 손쉬운 폐기. 필름 및 접착제 시스템은 모두 환경 친화적 소재임

Applications

- 페인팅 공정에서의 마스킹
- 각종 표면을 먼지와 손상으로부터 보호

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| • 기재 소재 | PE 필름 | • 총두께 | 105 µm |
| • 접착제 종류 | 아크릴 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|
| • 연신률 | 300 % | • 난연 | very good |
| • 인장강도 | 19 N/cm | • 떼어내기 쉬운 | 네 |

접착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 2.4 N/cm |
|------------|----------|



tesa® 51136 PV0

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=51136>