



# tesa HAF® 58473

## 제품 정보



80µm 검은색 반응성 HAF 마운팅 테이프

### 제품 설명

tesa® HAF 58473은 페놀 수지와 니트릴 고무로 된 반응성 열활성 필름입니다. 기재가 없는 검은색 양면 테이프입니다. 강력 종이 라이너로 보호되어 있습니다.

tesa® HAF 58473은 할로겐 미함유 제품으로 현 RoHS(EU 제정) 기준에 부합합니다.

tesa® HAF 58473은 상온에서는 접착력이 없습니다. 조립 프로세스에서 열과 압력을 가하면 활성화됩니다.

#### 특성:

- 오랜 기간 유지되는 안정적인 접착력
- 접착부위가 좁거나 설계 공차가 작은 경우에도 뛰어난 성능을 보임
- 매우 낮은 Oozing
- 강한 부하에 노출되는 장기 부착시 적합
- 탄성력있는 결합이 지속됨

### Applications

tesa® HAF 58473은 금속 부품을 각종 플라스틱 또는 금속 표면에 부착(SUS 또는 AL을 PMMA, PC 또는 ABS에 부착)하는 용도로 특히 적합한 제품입니다.

- 전자 기기 내부의 구조적 결합
- 버튼 고정
- 카메라 렌즈 및 베젤 마운팅
- 장식용 금속 부품 부착

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

|          |              |       |       |
|----------|--------------|-------|-------|
| • 기재 소재  | 없음           | • 층두께 | 80 µm |
| • 접착제 종류 | 니트릴고무 / 페놀수지 | • 컬러  | 검정    |
| • 이형지 종류 | 글라신지         |       |       |

### 속성 / 성능 값

- 접착력 (푸쉬 아웃) 11 N/mm<sup>2</sup>



# tesa HAF® 58473

## 제품 정보

### 면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=58473>