



tesa® 4441

제품 정보



단면 해리성 접합 테이프

제품 설명

tesa® 4441은 내부가 크레이프 종지와 변성 수용성 아크릴 점착제로 구성된 이형지 없는 단면 해리성 접합 테이프입니다.

tesa® 4441의 특성

- 매우 높은 전단 강도
- 매우 잘 늘어남
- 뛰어난 점착 특성
- 코팅지 및 비코팅지에 매우 우수한 점착력을 보임
- 전 pH 영역(pH3 -pH9)에서 뛰어난 해리성

색상: 하늘색, 흰색

Applications

tesa® 4441은 다음의 용도로 사용하기에 특히 적합합니다:

- 엔드 태빙 어플리케이션
- 일반 용도 어플리케이션

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	약간 크레이프화된 종이	• 총두께	140 µm
• 점착제 종류	수용성 변성 아크릴	• 테이프 두께	140 µm
• 이형지 종류	없음		

속성 / 성능 값

• 연신률	11 %	• 인장강도 (십자형)	36 N/cm
• 인장강도	75 N/cm	• 정적 전단응력	good
• Tack	good		



tesa[®] 4441

제품 정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04441>