72124
Steelmaster TP

제품 정보

양면 폼 테이프

제품 설명

Double-sided foam tape

Foam properties 폼 속성

* Low thickness tolerance

* Long lasting, constant recovery characteristics

Adhesive properties 접착제

* Medium tack surface characteristics

* Sufficient plate bonding

* Easy plate demounting

* Sufficient tape bonding towards sleeve side

Addtional property 기타 속성

* Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted

특성

- 폼 특성: 낮은 두께 공차. 장시간 유지 및 지속적인 복구 특성
- 점착제 특성: 중간 접착 표면 특성. 플레이트 본딩에는 충분함. 간편한 플레이트 탈부착. 슬리브 쪽으로 충분한 테이프 본딩.
- 부가 특성: 플레이트를 마운팅할 때 에어 포켓이 형성되는 것을 방지하기 위해 구조화된 PP-라이너

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 http://l.tesa.com/?ip=72124

72124
Steelmaster TP

제품 정보

Applications

Mounting of 1,14 mm (0,045") and 1,70 mm (0,067") flexographic printing plates onto steel /alu /PU and glassine cylinders

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- 기재 소재: PE foam with film lamination
- 점착제 종류: 변성 아크릴
- 이형지 종류: PP
- 총두께: 550 µm

속성 / 성능 값

- 경도: 중간
- 두께 범주: 500
- 로고 칼라: 보라색

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고
있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성
또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 http://l.tesa.com/?ip=72124