



tesa® 4338

제품 정보



그린컬러 마스킹테이프

제품 설명

tesa® 4338 PV0 제품은 그린 컬러의 매끄러운 마스킹 테이프로, 특히 해상, 열차, 트럭 등 운송부문에서 높은 순응성과 말끔한 페인트 마감이 요구되는 어플리케이션에 사용된다. 노후저항성 천연고무점착제는 퀵 스틱(quick stick)이 우수하며, 최대 7일간 옥외(실외) 사용 가능 및 최대 120 °C/248 F 까지의 온도 저항성을 가지며, 잔여물 없이 깔끔하게 제거된다.

지속가능한 측면



자세한 내용을 확인하세요: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

특성

- 내노화성 천연 고무 점착제는 퀵 스틱이 우수하며, 최대 7일 동안 실외에서 사용 가능하며, 최대 120°C/248F의 내온성 및 깨끗한 제거 기능을 제공합니다.

Applications

- 선명한 색상으로 가시성이 높음
- 뛰어난 핸들링(손쉬운 폴림 제어, 손가락 사용 용이, 높은 순응성)
- 멀티 드라잉 사이클 - 120°C/40분 조건하에 최대 6 사이클
- 페인트 및 필러에 우수한 접착력
- 마스크를 (벗겨지지 않게) 안전하게 고정할 수 있는 좋은 퀵 스틱
- 깔끔한 페인트 마감
- 마스킹된 물건을 단기간 옥외 저장시 UV 자외선 차단(약 7일간) 효과

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------------|----------------|--------|
| • 기재 소재 | 약간 크레이프화된 종이 | • 바이오기반 (무게기준) | 54 % |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | • 총두께 | 145 µm |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------------|---------|---------------|-----------|
| • 연신률 | 13 % | • 내열성 (60분) | 120 °C |
| • 인장강도 | 43 N/cm | • 떼어내기 쉬운 | 네 |
| • 내열성 (30분) | 120 °C | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa[®] 4338

제품 정보

점착력

- Steel점착력 3.5 N/cm

비고

최대 120°C의 오븐 건조 상태에서 스프레이 도장 시 마스킹

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=04338>