tesa® 4595

제품 정보

고장력 교차형 필라멘트 테이프

제품 설명

tesa® 4595는 폴리에스테르 필름을 입힌 프리미엄 양방향 필라멘트 테이프입니다. 인장 강도가 매우 우수하며 신장율이 낮은 제품입니다. 특수 합성고무 점착제가 들어가 점성과 점착력이 우수하며 다양한 표면에 안정적으로 부착됩니다. tesa® 4595는 잘 찢기지 않습니다.

잘 부서지며 가장자리가 떨어지는 유리 필라멘트 제품과는 달리, 직물형(crossweave) 폴리에스테르 필라멘트로 디자인되어 다음의 특성을 보임:

- 우수한 내충격성
- 피착제에 우수한 적합성(conformable)을 보임
- 뛰어난 내마모성

특성

- High shock resistance
- High conformability to substrates
- Excellent abrasion resistance
- The tape has extremely high longitudinal tensile strength and low elongation.
- The special synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various surfaces with high tack and high adhesion.

Applications

tesa® 4595는 안전이 중요한 고부하 어플리케이션에 적합합니다:

- 고부하 번들링

*고부하 운송 중 고정

- 고정
- 엔드 태빙
- 파이프라인 및 케이블 래핑

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	PET 섬유/ PET 필름	• 총두께	250 µm
• 점착제 종류	합성고무		

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 http://l.tesa.com/?ip=04595

tesa® 4595

제품 정보

속성 / 성능 값

- 연신률 15 %
- 인장강도 500 N/cm

점착력(수치)

- Steel점착력 9 N/cm

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고
있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성
또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 http://l.tesa.com/?ip=04595