




tesa® 66425

제품 정보



tesa® 66425 280µm d/s Cuttable foam tape

제품 설명

tesa® 66425 is a black multilayer tape consisting of a soft PE foam backing equipped with PET reinforcement and easily reworkable adhesive on both sides. It is specially designed to enable rework at non-thermal condition for screen related application.

특성

- All in one solution provided
- Super soft foam for easy cuttability
- PET reinforcement for very good die cuttability and rework ability
- Strong push out strength
- Outstanding shear resistance withstand challenging environment conditions

Applications

- Screen and lens mounting in tablet and notebook
- Touch panel and display module mounting in tablet and notebook
- Demanding mounting applications
- All in one solution required application

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	PE 폼	• 컬러	검정
• 점착제 종류	변성 아크릴	• 이형지 두께	50 µm
• 이형지 종류	PET	• 이형지 색깔	투명성
• 총두께	280 µm		

속성 / 성능 값

• 내습성	very good	• 정적 전단응력 (23°C)	good, medium
• 노후성 (UV)	very good	• 정적 전단응력 (40°C)	good, medium

접착력(수치)

• 유리접착력 (초기)	3.8 N/cm	• PC접착력 (14일 경과)	4.8 N/cm
• 유리접착력 (14일 경과)	5 N/cm	• Steel접착력 (초기)	4 N/cm
• PC접착력 (초기)	2.9 N/cm	• Steel접착력 (14일 경과)	5.4 N/cm



tesa® 66425

제품 정보

추가정보

Adhesion to Values: "Initial" indicates 30mins of dwelling time.

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=66425>