



tesa® 88643

제품 정보



140µm Tissue tape 이중 코팅 티슈 테이프

제품 설명

tesa® 88643 제품은 티슈 백킹과 끈적한 아크릴 접착제로 구성된 140µm 이중 코팅된 티슈 테이프입니다.

특성

- Conformable
- Excellent adhesion to a variety of polar surfaces
- Easily removable liner
- Suitable for permanent applications

Applications

- Name plate mounting
- Control panel mounting
- Foam lamination
- Textile lamination

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	부직포	• 총두께	140 µm
• 접착제 종류	변성 아크릴	• 컬러	반투명
• 이형지 종류	PE 코팅된 직물	• 이형지 색깔	흰색/파란색 로고

속성 / 성능 값

• Tack	good	• 장기간 온도저항	70 °C
• 단기간 온도저항	110 °C		

접착력

• ABS접착력 (초기)	11.2 N/cm	• PE접착력 (3일 경과)	4.7 N/cm
• ABS접착력 (3일 경과)	13.2 N/cm	• PET접착력 (초기)	8.3 N/cm
• 유리접착력 (초기)	12.7 N/cm	• PP접착력 (초기)	3 N/cm
• 유리접착력 (3일 경과)	15 N/cm	• PP접착력 (3일 경과)	3.2 N/cm
• PC접착력 (초기)	10.5 N/cm	• PVC접착력 (초기)	6.4 N/cm
• PC접착력 (3일 경과)	12.2 N/cm	• Steel접착력 (초기)	9.6 N/cm
• PE접착력 (초기)	4.4 N/cm	• Steel접착력 (3일 경과)	11.2 N/cm



tesa® 88643

제품 정보

비고

The Adhesion to Steel data is tested according to ASTM-3300

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=88643>