



tesa® 4313 PV12



제품 정보

High Adhesion Premium Packaging Tape with Paper from Responsible Sources

제품 설명

tesa® 4313 PV12는 실리콘이 없는 릴리스 코트와 무용제 합성 고무 접착 시스템을 사용한 종이 기제가 특징인 고점착 프리미엄 포장 테이프입니다. 찢김 방지 프리미엄 종이 기제는 잘 관리된 인증된 숲과 다른 통제된 출처의 종이를 만들어집니다. tesa® 4313 PV12 합성 고무 접착제는 다양한 카톤 품질에 매우 강력한 점착력과 초기 점착력을 제공하므로 중중량 및 고중량 카톤을 밀봉하는 데 이상적입니다. 기제는 자연적이고 지속 가능한 재료인 종이를 기반으로 합니다. 인증된 종이 기제와 무용제가 합성 고무 접착제의 조합으로 INGEDE 방법에 따라 친환경적으로 재활용할 수 있는 프리미엄 종이 포장 테이프입니다. tesa® 4313 PV12는 수동으로 사용하거나 디스펜서와 함께 사용할 수 있으며 카모이스와 화이트 색상으로 제공됩니다.

Sustainable Aspects

- Responsibly sourced paper backing
- Solvent free production



특성

- As the product is chlorine-free and is based on derivatives of solely mineral oil, the disposal by heat treatment is environmentally friendly.
- The premium paper packaging tape is printable.
- Ideal for sealing of medium and heavy-weight cartons (max. 20 kg)
- Recycling-friendly premium paper packaging tape according to INGEDE 12 Method
- tesa® 4313 PV12 is printable and can be used manually or with a dispensing machine

Applications

- tesa® 4313 PV12 is ideal for sealing of medium- and heavy-weight cartons
- This paper packaging tape can be used for brand showcasing and advertisement purposes
- tesa® 4313 PV12 is suitable for manual and automatic dispensers

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- 기재 소재 종이
- 접착제 종류 합성고무
- 총두께 125 µm

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa® 4313 PV12

제품 정보

속성 / 성능 값

• 연신률	6 %	• Suitable for deep freezing	아니오
• 인장강도	60 N/cm	• Transport Information	Temperature 0-35°C
• Manual application	네	• 무용제	네
• Packaging Weight	Up to 15 kg	• 손으로 찢을 수 있는	very good
• Silent unwinding	아니오	• 자동화 용도	네
• Suitable for dangerous goods	아니오		

점착력(수치)

• Steel점착력	9.5 N/cm
------------	----------

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04313>