




tesa® 55576

제품 정보



1200 µm double sided PE foam tape

제품 설명

tesa® 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive, covered with a red film liner.

특성

tesa® 55576은 경량의 마운팅용 양면 PE 폼 테이프입니다. 이 제품은 PE 폼 백킹과 점착 아크릴 점착제로 구성되며, 빨간색 필름 라이너로 덮여 있습니다.

Applications

- Trims & Profiles Mounting
- POS Signs & Advertising Material Mounting
- Mirror Pre-Mounting
- Temporary Mounting
- Gap Filling

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-----------|-------|---------|
| • 기재 소재 | PE 폼 | • 총두께 | 1200 µm |
| • 점착제 종류 | 아크릴 | • 컬러 | 흰색 |
| • 이형지 종류 | PE 코팅된 직물 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| • 단기간 온도저항 | 80 °C | • 장기간 온도저항 | 60 °C |
|------------|-------|------------|-------|

점착력(수치)

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| • 알루미늄점착력 (초기) | 6.4 N/cm | • PVC점착력 (초기) | 3 N/cm |
| • PE점착력 (초기) | 1.4 N/cm | • Steel점착력 (초기) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=55576>