



tesa® 64280

제품 정보



PET 백킹 플렉시블 운송용 고정 테이프

제품 설명

tesa® 64280은 다양한 기질에 대한 안전한 접착력과 폴리에스테르 백킹의 유연성을 결합한 제품입니다. 새로운 폴리에스테르 백킹 설계를 통해 인장 강도를 획기적으로 증가시키고 찢어질 위험을 줄일 수 있습니다. 이 제품은 뛰어난 순응성에 따라 "3차원" 표면의 애플리케이션에 이상적입니다. tesa® 64280은 다양한 표면에서 잔여물 및 변색 없이 제거할 수 있습니다.

Applications

가전제품 및 프린터, 스캐너, 복사기와 같은 사무 자동화 장비의 운송 고정. 임시 표면 보호 및 로고 커버에도 적합합니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|-------|
| • 기재 소재 | PET | • 총두께 | 60 µm |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|----------|---------------------|---|
| • 연신률 | 30 % | • 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는 | 네 |
| • 인장강도 | 140 N/cm | • 변색현상 없음 | 네 |

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 4 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 64280

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=64280>