

# tesa® 4671

## 제품정보



### 아크릴 코팅 클로스 테이프

#### 제품 설명

tesa® 4671은 강력 아크릴 코팅 클로스 테이프입니다. 120 메쉬의 레이온 직물 기재와 천연고무 점착제로 구성되어 있습니다. tesa® 4671은 "미술 작업(Arts & Entertainment)"에 사용하기에 특히 적합한 고급 개퍼 테이프입니다.

#### 특성:

- 거친 표면에도 잘 부착됨
- 뛰어난 인장 강도
- 위에 표기 가능함
- 적합성(conformable)
- 잔사 없이 쉽게 제거됨
- 악취가 나지 않음
- 무광 제품이라 검정색 및 형광색 표면에 사용할 수 있음
- 각종 표면에서 잔사를 남기지 않고 제거됨
- 11가지 색상: 검은색, 흰색, 회색, 붉은색, 파란색, 초록색, 노란색 및 특수 형광색 제품(분홍색, 주황색, 노란색, 초록색)

#### 지속가능한 측면

- 51% bio-based carbon content (DIN EN 16640)



자세한 내용을 확인하세요:<https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Applications

- 고중량 파이프, 프로파일 등의 번들링 및 강화
- 바닥 마킹
- 전시회에서 카페트 고정
- 날카로운 모서리 보호
- 깡통이나 튜브 실링
- 샌드블래스팅
- 바닥 코팅
- 그 외에도 다양하게 활용됨

# tesa® 4671

## 제품정보

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

- |          |          |                         |        |
|----------|----------|-------------------------|--------|
| • 기재 소재  | 아크릴 코팅 천 | • 라이너를 제외한 총 바이오 기반     | 51 %   |
| • 점착제 종류 | 천연고무     | 탄소 함량 (DIN EN 16640 기준) |        |
|          |          | • 총두께                   | 280 µm |

#### 속성 / 성능 값

• 연신률	9 %	• 내습성	good
• 인장강도	70 N/cm	• 메쉬	120 count per square inch
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C	• 손으로 찢을 수 있는	very good
• 곧게 자른 면	very good	• 쓰기 쉬운	네
• 내마모성	very good		

#### 점착력

- |             |          |
|-------------|----------|
| • Steel 점착력 | 3.8 N/cm |
|-------------|----------|

#### 면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=4671>