

tesa® Bodyguard 50530 PV3



제품정보

도장용 표면 보호 테이프

제품 설명

tesa Bodyguard® 50530 PV3은 도장된 차체를 보호하기 위한 최상의 제품입니다. 도장 공정 후에 사용되는 tesa Bodyguard® 50530 PV3은 손상에 취약한 도장 표면을 안전하게 보호해줍니다.

tesa Bodyguard® 50530 PV3은 자외선 내성이 우수하고 페인트 호환성이 완벽하여 운송 과정에서 차량을 보호하기 위한 가장 안정적인 방법입니다.

특성 및 이점:

- 안정적인 보호 성능
- 이동 중에도 안정적인 점착력
- 디마스킹 이후 광택이나 수리 작업이 필요 없어 비용이 절감됨
- 최대 12개월간 외부 보관해도 페인팅이 보호됨
- 부착, 제거하기 쉬움
- 필름과 점착제 모두 친환경 제품이어서 폐기가 용이함

Applications

- 조립, 보관, 운송 프로세스에서 도장된 금속 표면을 보호

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|
| • 기재 소재 | 폴리 올레핀 필름 | • 총두께 | 79 µm |
| • 점착제 종류 | EVA | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|-----------|------------|---|
| • 인장강도 | 30 N/cm | • 다이컷팅에 적합 | 네 |
| • 내화학성 | very good | • 떼어내기 쉬운 | 네 |

tesa® Bodyguard 50530 PV3

제품정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>