

tesa[®] 4100

제품정보



범용 상자 봉합용 테이프

제품 설명

tesa[®] 4100은 PVC 기재와 천연고무 점착제로 구성된 제품입니다. 엠보싱 처리된 필름이 들어가 부드럽고 평평하게 풀립니다. 또한 엠보싱 처리된 표면이 바코드 판독 등의 과정에서 반사를 방지하여 라벨 보호용으로 매우 적합합니다.

tesa[®] 4100은 풀림성이 좋아 자동 봉합 장비에 사용할 것을 권장합니다.

이 테이프를 사용하는 것은 폐지 재활용 과정에 전혀 지장이 없으며, 이는 주요 재활용업체와 제지업체에서 이미 입증되었습니다.

Applications

tesa[®] 4100은 저중량에서 중간 중량 범위 상자의 수동 및 자동 봉인용으로 사용됩니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| • 기재 소재 | PVC필름 | • 총두께 | 65 µm |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|------|--------|---------|
| • 연신률 | 75 % | • 인장강도 | 47 N/cm |
|-------|------|--------|---------|

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=4100CPVC20>