

tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding



제품정보

인장화 비오염성 결속 테이프

제품 설명

tesa® 64283 PV1은 천연고무 점착제로 구성된 TPP(인장화 폴리프로필렌) 결속 테이프입니다.

tesa® 64283 PV1은 각종 운송 과정에도 물품을 안전하게 고정하도록 특별설계된 제품입니다. 제품은 임계 상태의 피착제에서도 매우 잘 제거됩니다.

특수 처리된 기재가 들어가 수작업으로든 디스펜서로 부착하든 작업성이 뛰어납니다. tesa® 64283 PV1은 적합성(conformable)이 우수하여 3차원 표면에서도 유연하게 부착됩니다.

Applications

각종 산업에서 부품의 봉합, 유지, 고정, 표면 보호 용도로 활용

- “L” & “C” 클리핑
- 가전제품 및 사무실 자동화 기기 산업에서 운송 시 특수 고정

tesa® 64283 PV1은 잘 풀리기 때문에 자동 디스펜서와 사용할 것을 권장하는 제품임

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	MOPP	• 총두께	77 µm
• 점착제 종류	천연고무	• 컬러	파랑

속성 / 성능 값

• 연신률	35 %	• 떼어냈을 때 잔여물이 남지 않는	아니오
• 인장강도	185 N/cm	• 변색현상 없음	아니오

점착력

• Steel점착력	4.3 N/cm
------------	----------

tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding

제품정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=64283PV1>