

tesa® 4089

제품정보



범용 상자 봉합용 테이프

제품 설명

tesa® 4089 PV6은 28 μm -폴리프로필렌 기재와 천연고무 점착제로 구성된 제품입니다.

Applications

저중량에서 중간 중량 범위 상자의 수동 및 자동 봉인

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|-------|------------------|
| • 기재 소재 | PP 필름 | • 총두께 | 46 μm |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|---------|----------------------|---|
| • 연신률 | 145 % | • Manual application | 네 |
| • 인장강도 | 43 N/cm | • 자동화 용도 | 네 |

점착력

- | | |
|-------------|----------|
| • Steel 점착력 | 2.2 N/cm |
|-------------|----------|

비고

none

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=4089>