



# tesa® Bumperfilm 50560 PV0



## 제품 정보

도장용 표면 보호 테이프

## 제품 설명

tesa® Bumperfilm 50560은 도장된 범퍼 등 민감한 표면의 보호용으로 개발된 고급 접착 필름입니다.

사용자 이점:

- 수정이나 최종 수리가 많이 필요하지 않아 비용이 절감됨
- 최대 6개월간 외부에 보관해도 페인팅 처리면이 유지됨
- 특수 장비가 필요하지 않으며 부착과 제거가 간단하고 저렴함
- 다양한 도장 처리 제품, 특히 운송 과정에서 접착력이 우수함 (시속 160 km(100 mph)에서의 고속 테스트 완료)
- 필름과 접착제 모두 친환경 제품이어서 폐기가 용이함

## Applications

- 조립, 운송, 보관 과정에서 도장된 플라스틱 부품 및/또는 도장된 금속 표면을 먼지, 스크래치로부터 보호

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

- |          |           |       |       |
|----------|-----------|-------|-------|
| • 기재 소재  | 폴리 올레핀 필름 | • 총두께 | 75 µm |
| • 접착제 종류 | PIB       |       |       |

## 속성 / 성능 값

- |            |      |        |           |
|------------|------|--------|-----------|
| • 떼어내기 쉬운  | 네    | • 인장강도 | 16 N/cm   |
| • 다이컷팅에 적합 | 네    | • 내화학성 | very good |
| • UV 저항력   | 24 주 |        |           |

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합함을 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=50560>