



tesa® 4244 PV2



제품 정보

고점착 디자인 페인팅용 파인라인 테이프

제품 설명

tesa® 4244 PV2는 천연고무 접착제를 사용한 PVC 파인라인 마스킹용 테이프로 인장 강도와 신장율이 높으며 코팅 중량이 높아 거친 표면과 특수 용도로 사용하기에 알맞습니다.

- 고온에서 수축되지 않음
- 오븐 건조 중의 치수 변화가 적음
- 들뜨지 않고 제거 시 잔사가 남지 않음
- 거친 표면에서도 점착력이 뛰어남

Applications

다양한 파인라인 어플리케이션에서의 마스킹 & 디자인

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------|-------|--------|
| • 기재 소재 | PVC 필름 | • 총두께 | 137 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|------------|-----|---------------|-----------|
| • 떼어내기 쉬운 | Yes | • 인장강도 | 36 N/cm |
| • 다이컷팅에 적합 | Yes | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |

점착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel점착력 | 4.2 N/cm |
|------------|----------|

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다