

# tesa® 51414



## 제품 정보

### 140µm 양면 검은색 부직포 테이프

tesa® 51414는 부직포 기재와 검은색 변성 아크릴 점착제로 구성된 검은색 양면 점착 테이프입니다.

tesa® 51414의 특성:

- 다양한 피착제에 대한 강력한 점착력
- 뛰어난 충격 흡수력
- 매우 우수한 차광성

### 주 용도

- 휴대폰 렌즈 마운팅
- 검은색 다이컷을 부착하여 빛을 차단하고 처리 용이성을 향상시키기 위한 용도

### 기술 정보 (평균값)

기재된 데이터는 일반적인 자료로서 보증을 의미하지 않습니다.

#### 물성자료

• 기재 소재	부직포	• 이형지 종류	PE 코팅된 직물
• 색깔	검정	• 이형지 색깔	흰색
• 총두께	140 µm	• 이형지 두께	120 µm
• 점착제 종류	변성 아크릴		

#### 에대한점착력

• Steel점착력 (초기)	9.8 N/cm	• Steel점착력 (14일 후)	11.5 N/cm
• ABS점착력 (초기)	8.1 N/cm	• ABS점착력 (14일 후)	10.5 N/cm
• 유리점착력 (초기)	9.0 N/cm	• 유리점착력 (14일 후)	11.3 N/cm
• PC점착력 (초기)	9.2 N/cm	• PC점착력 (14일 후)	11.7 N/cm
• PE점착력 (초기)	3.6 N/cm	• PE점착력 (14일 후)	5.5 N/cm

#### 제품특성

• 단기 내열성	140 °C	• 내습성	●●●●
• 장기 내열성	80 °C	• 내화학성	●●●●
• Tack	●●●●	• 가소제 저항성	●●●●
• Ageing 저항성(UV)	●●●●	• 정적 전단응력 (23°C)	●●●●

평가척도: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

# tesa<sup>®</sup> 51414

제품 정보



## Disclaimer

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요  
<http://l.tesa.com/?ip=51414>