



# tesa® 64663

## 제품 정보

### 전문가용 고부하 덕트 테이프

### 제품 설명

tesa® 64663은 접착력이 우수한 덕트 테이프로 고부하의 드레이핑이나 고정 등 고난이도의 산업 용도로 쓰입니다.

tesa® 64663은 고급 직물 기재로 구성되어 인장 특성이 뛰어난 동시에 잘 찢겨서 부착이 용이합니다. 코팅 중량이 높아 매우 거친 표면에 부착하기에 아주 적합한 제품입니다.

tesa® 64663은 고난이도의 산업, 상업, 공공시설, 자동차 부문에서 드레이핑, 고정, 포장, 묶음, 유지, 보호, 래핑, 보수 용으로 매우 적합한 전문가용 제품입니다.

### Applications

- 파이프 및 덕트 실링
- 공축 및 보호 필름 패스닝
- 커버링 호일 봉인, 특히 석면 제거 시 널리 쓰임
- 벽돌이나 목재에 적용
- 배럴 및 버킷 봉인
- 고정, 마무리, 포장 외에도 다양하게 활용됨

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |           |       |        |
|----------|-----------|-------|--------|
| • 기재 소재  | PE 코팅된 직물 | • 총두께 | 305 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무      |       |        |

### 속성 / 성능 값

- |               |            |           |           |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| • 연신률         | 25 %       | • 메쉬      | 34 평방 인치당 |
| • 인장강도        | 78.93 N/cm | • 골게 자른 면 | good      |
| • 내마모성        | medium     | • 내습성     | medium    |
| • 손으로 찢을 수 있는 | good       |           |           |

### 접착력(수치)

- |            |          |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 7.7 N/cm |
|------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 64663

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=64663>