

tesa® 54236 Precision Die Cuts



제품 정보

고사양 BSR 용의 프리미엄 펠트 테이프

tesa® 54236은 점착력이 우수한 회색의 펠트 제품입니다(두께: 3.6 mm). 진동 흡수력과 뛰어난 소음 댐핑 성능을 갖춘 제품으로 습한 환경에서도 사용이 가능합니다.

특성:

- 뛰어난 소음 댐핑 특성
- 적합성(conformable)
- 우수한 점착력
- 뛰어난 진동 및 BSR 소음 흡수력
- 내습성
- 우수한 내후성
- 비발화성 제품

주 용도

- 철저한 방음이 필요한 경우에 적합
- 진동 격리
- 보다 큰 틈새를 이어줌
- 습한 조건에서도 적용 가능
- 곡면이나 3차원 표면 등의 까다로운 부착 부위에 적용

기술 정보 (평균값)

기재된 데이터는 일반적인 자료로서 보증을 의미하지 않습니다.

물성자료

• 기재 소재	펠트	• 연신률	45 %
• 기재 무게	600 g/m ²	• 인장강도	77 N/cm
• 색깔	회색	• 이형지 종류	PET
• 총두께	3500 µm	• 이형지 색깔	투명성
• 점착제 종류	변성 아크릴		

제품특성

• 내습성	●●●●	• 적합성	●●●●
• 에너지 흡수	●●●●	• 소음 댐핑	●●●●

평가척도: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa[®] 54236 Precision Die Cuts



제품 정보

Disclaimer

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요
<http://l.tesa.com/?ip=54236>