



tesa® 50999

제품 정보



Heat Tabbing 필름

제품 설명

tesa® 50999는 PE/PET 의 압출성형, 투명 heat weldable tabbing 필름으로 아주 높은 이형지 제거 성공률을 보장합니다. 이 과정은 적정수준의 온도와, 압력 그리고 시간으로 이루어 집니다. Heat tabbing 필름은 Silicone free 이형지에 적합합니다.

적정세팅 값 : 155°C, 1bar, 1.5초

Applications

- 공정중 빠르고 안정적인 이형지 제거
- 자동화 로봇 공정)

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| • 이형지 종류 | 없음 | • 총두께 | 150 µm |
| • 기재 소재 | 다층 필름 | • 컬러 | 반투명 |
| • 접착제 종류 | 없음 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|------|--------|---------|
| • 연신률 | 75 % | • 인장강도 | 40 N/cm |
|-------|------|--------|---------|

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다