



# tesa® 7140

## 제품 정보



### 자동차용 플랜지 마스킹 테이프

#### 제품 설명

tesa® 7140은 PVC필름과 PET 필름으로 구성된 제품으로, 내구성있고 인장 강도가 높습니다.

윈도우 플랜지부위에 프라이머를 사용하지 않고 윈드실드글라스를 부착하는 데에 사용됩니다. tesa® 7140 제품은 전착도장 및 윈드실드글라스용 접착제와 호환성이 뛰어납니다. 마스킹 제거 후 표면의 전처리 없이 전착도장부에 윈드실드글라스를 직접 부착할 수 있습니다.

#### Applications

다양한 플랜지 마스킹에 필요한 마스킹 테이프

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

- |          |       |       |        |
|----------|-------|-------|--------|
| • 기재 소재  | PVC필름 | • 총두께 | 168 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무  |       |        |

#### 속성 / 성능 값

- |           |        |        |         |
|-----------|--------|--------|---------|
| • 떼어내기 쉬운 | 네      | • 인장강도 | 73 N/cm |
| • 내열성     | 170 °C |        |         |

#### 접착력(수치)

- |            |        |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 4 N/cm |
|------------|--------|

#### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다