



# tesa® 4244 PV0



## 제품 정보

디자인 페인팅용 파인라인 테이프

## 제품 설명

tesa® 4244는 천연고무 접착제를 사용한 다용도의 유연하고 부드러운 기재의 PVC 테이프입니다. 특히 플라스틱 파트의 멀티컬러 페인팅처럼 뚜렷한 도장면의 구현이 필요한 경우 매우 적합한 제품입니다.

- 고온에서 수축되지 않음
- 오븐 건조중의 치수 변화가 적음
- 모서리가 들뜨지 않고 제거시 잔사가 남지 않음
- 복잡한 형태의 표면에도 쉽게 적용 가능

## Applications

다양한 파인라인 어플리케이션에서의 마스킹 & 디자인

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

- |          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| • 기재 소재  | PVC 필름 | • 총두께 | 110 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무   |       |        |

## 속성 / 성능 값

- |            |        |               |           |
|------------|--------|---------------|-----------|
| • 떼어내기 쉬운  | Yes    | • 인장강도        | 27 N/cm   |
| • 다이컷팅에 적합 | Yes    | • 손으로 찢을 수 있는 | very good |
| • 내열성      | 140 °C |               |           |

## 접착력(수치)

- |            |          |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 3.7 N/cm |
|------------|----------|

## 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합하지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다