




tesa EasySplice® 51780 PrintLine Plus



제품 정보

양면 접합 테이프

제품 설명

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus는 플랫폼 종이와 변성 아크릴 접착제로 구성된 양면 일체형 플라잉 접합 테이프입니다.

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus의 특성

- 매우 우수한 점착력
- 매우 높은 전단 저항력
- 매우 우수한 내열성
- 코팅지와 비코팅지에 최고의 점착력을 보임
- 얇은 접합 두께
- 인쇄와 코팅이 가능한 기재
- 기재가 유연하여 부드럽고 쉽게 부착할 수 있음

제품 기능:

- 분리된 라이너를 사용하여 탑시트가 잘 고정됨
- 접착제가 고온에서도 매우 우수한 점착력을 보여 다 사용한 웹과 새로운 릴간의 접합이 잘 됨
- 종이 기재가 들어간 박리지가 1장 있어, 인쇄 프로세스에 영향을 주지 않으면서 새로운 롤을 부드럽게 연결할 수 있음

색상: 주황색

Applications

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus는 다음의 용도로 사용하기에 특히 적합합니다:

- 웹 인쇄 산업에서의 플라잉 접합

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|---------|--------|------|--------|
| • 기재 소재 | 평면종이 | • 컬러 | orange |
| • 총두께 | 100 µm | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|--------|---------|-----------------|-------|
| • 연신률 | 6 % | • 테이프 수명 (포장상태) | 18 개월 |
| • 인장강도 | 30 N/cm | | |



tesa EasySplice® 51780 PrintLine Plus

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=51780>