



tesa Bodyguard® 50530 PV7



제품 정보

도장용 표면 보호 테이프

제품 설명

tesa Bodyguard® 50530 PV7은 도장된 차체를 보호하기 위한 최상의 제품입니다. 도장 공정 후에 사용되는 tesa Bodyguard® 50530 PV7은 손상에 취약한 도장 표면을 안정적으로 보호해줍니다.

tesa Bodyguard® 50530 PV7은 자외선 내성이 우수하고 페인트 호환성이 완벽하여 운송 과정에서 차량을 보호하기 위한 가장 안정적인 방법입니다.

특성 및 이점:

- 안정적인 보호 성능
- 저온에서도 안정적인 점착력을 보임
- 이동 중에도 안정적인 점착력
- 디마스킹 이후 광택이나 수리 작업이 필요 없어 비용이 절감됨
- 최대 12개월간 외부 보관해도 페인팅이 보호됨
- 부착, 제거하기 쉬움
- 필름과 점착제 모두 친환경 제품이어서 폐기가 용이함

Applications

- 조립, 보관, 운송 프로세스에서 도장된 금속 표면을 보호

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|
| • 기재 소재 | 폴리 올레핀 필름 | • 층두께 | 79 µm |
| • 점착제 종류 | EVA | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|------------|----------|--------|-----------|
| • 떼어내기 쉬운 | Yes | • 인장강도 | 30 N/cm |
| • 다이컷팅에 적합 | Yes | • 내화학성 | very good |
| • UV 저항력 | 48 weeks | | |



tesa Bodyguard® 50530

PV7

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=50530>