



tesa® 53488

제품 정보

tesa® 53488 tear tape 티어 테이프

제품 설명

tesa® 53488 텐션화된 폴리프로필렌 기재(백킹)에 합성 고무 접착제를 결합한 테이프이다..

tesa® 53488 초기 접착력이 우수하고, 탁월한 전단 저항성 및 궁극의 접착력이 강한 제품이다..

본 제품은 재활용률이 높은 판지에 뛰어난 접착력을 특징으로 한다.

Applications

- 골판지용 기본 티어 테이프
- 넓고 다양한 판지 재질에 탁월한 접착력

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|---------|
| • 기재 소재 | MOPP | • 층두께 | 85.5 µm |
| • 접착제 종류 | 합성고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|------|--------|----------|
| • 연신률 | 32 % | • 인장강도 | 215 N/cm |
|-------|------|--------|----------|

접착력(수치)

- | | |
|------------|--------|
| • Steel접착력 | 6 N/cm |
|------------|--------|



tesa® 53488

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=53488>