



tesaflex® 4169 PV8

제품 정보

프리미엄 플로어 마킹 테이프

제품 설명

tesaflex® 4169 PV8은 마킹이 어려운 바닥면에서도 뛰어난 성능을 보이는 플로어 마킹용 테이프입니다. tesaflex® 4169 PV8은 강화 변성 고무 수지 접착제로 코팅된 강한 가소화 비닐 테이프입니다.

tesaflex® 4169 PV8은 매우 강하고 질긴 비닐 기재가 들어가 약한 화학물질이나 마찰에 대한 내성이 강합니다.

tesaflex® 4169 PV8은 매우 유연하여 주름 발생없이 곡면에서도 잘 부착됨

코팅된 실리콘 비닐 기재의 풀림성이 매우 뛰어나 디스펜서와 사용하기에 적합

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|--------|-------|--------|
| • 기재 소재 | 연한 PVC | • 총두께 | 203 µm |
| • 접착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------------|-----------|--------|---------|
| • 연신률 | 260 % | • 인장강도 | 45 N/cm |
| • 거친 표면에 적합 | very good | | |

접착력(수치)

- | | |
|------------|----------|
| • Steel접착력 | 1.6 N/cm |
|------------|----------|



tesaflex[®] 4169 PV8

제품 정보

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요
<http://l.tesa.com/?ip=04169>