



tesa® 4434

제품 정보



샌드블라스팅, 보호, 강화용 스텐실 테이프

제품 설명

tesa® 4434는 질기고 두껍고 강한 종이 기재가 들어간 특수 마스킹 테이프로서 수동 커팅에 쓰입니다. tesa® 4434는 내성이 뛰어나 작업장에서 분쇄작업시에, 또는 신발, 피혁, 금속 가공산업에서 테이블의 기재 패드를 보호하는 용도로 주로 사용됩니다.

Applications

두께와 저항성을 갖춘 tesa® 4434는 (가죽) 신발 윗부분과 신발창을 강화하는 데에도 사용하기 적합합니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|------|-------|--------|
| • 기재 소재 | 평면종이 | • 총두께 | 670 µm |
| • 점착제 종류 | 천연고무 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|-------|--------|---------------|--------------|
| • 내열성 | 100 °C | • 인장강도 | 180 N/cm |
| • 연신률 | 6 % | • 손으로 찢을 수 있는 | medium, good |

점착력(수치)

- | | |
|-------------|----------|
| • Steel 점착력 | 3.5 N/cm |
|-------------|----------|

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의 사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.